

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS) PROPANO – C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> (GAS)

|  |                                      |                               |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| INFRA S.A. DE C.V.<br>Félix Guzmán No. 16 3° Piso. Col. El Parque. C.P. 53398.<br>Naucalpan de Juárez. Estado de México, México.<br><b>TELEFONO DE EMERGENCIA: 01-800-221-98-44 (24 HORAS)</b> | Clave del Documento:<br>HDS-C3H8-GAS | Revisión No. :<br>00          |
|  | Fecha de Emisión:<br>2011-07         | Fecha de Revisión:<br>2011-07 |

### DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nombre Químico <sup>(1)</sup> :<br><b>Propano</b> | Nombre Comercial:<br><b>Propano</b>   | Sinónimos:<br><b>Propano</b>                                |
| Formula:<br><b>C<sub>3</sub>H<sub>8</sub></b>     | Familia Química:<br><b>Hidrocarburos alifáticos<br/>Hidrocarburo alcano</b> | Inf. Relevante:<br><b>Gas Inflamable<br/>Gas Asfixiante</b> |

### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

|  |   |   |
|--|---|---|
| No. CAS <sup>(2)</sup> :<br><b>74-98-6</b>   | No. ONU <sup>(3)</sup> :<br><b>1978</b> | IPVS (IDLH) <sup>(4)</sup> :<br><b>2100 ppm</b> <sup>(23)</sup> |
| LMPE-PPT <sup>(5)</sup> :<br><b>1000 ppm (1800 mg/m<sup>3</sup>)</b> <sup>(23)</sup> | LMPE-CT <sup>(6)</sup> :<br><b>NA</b>   | LMPE-P <sup>(7)</sup> :<br><b>NA</b>                            |

### CLASIFICACION DE RIESGOS

|  |                        |                                 |                              |  |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| NFPA <sup>(8)</sup> :<br>Rombo de Riesgos      | Salud (S):<br><b>1</b> | Inflamabilidad (I):<br><b>4</b> | Reactividad (R):<br><b>0</b> | Riesgos Especiales (RE):   |
| HMIS <sup>(9)</sup> :<br>Rectángulo de Riesgos | Salud (S):<br><b>1</b> | Inflamabilidad (I):<br><b>4</b> | Reactividad (R):<br><b>0</b> | Equipo de Protección Personal (EPP):<br><b>A</b><br><b>Lentes de seguridad</b> |

### PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO <sup>(10)</sup>

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Temperatura de Ebullición:<br>231.09 K (-42.1 °C)<br>@ 101.325 kPa | Temperatura de Fusión:<br>85.44 K (-187.7 °C)<br>@ 101.325 kPa      | Temperatura de Inflamación:<br><b>ND</b>                         | Temperatura de Autoignición:<br>741 K (468°C)   |
| Densidad:<br>1.868 kg/m <sup>3</sup><br>@ 101.325 kPa ; 20 °C      | pH:<br><b>ND</b>  | Peso Molecular:<br>44.097 g/mol                                  | Estado Físico:<br><b>Gas</b>  |
| Color:<br><b>Incoloro</b>  | Olor:<br><b>Inodoro<br/>(+ metil mercaptano, olor desagradable)</b> | Velocidad de Evaporación:<br><b>ND</b>                           | Solubilidad en Agua:<br>6.5 cm <sup>3</sup> / 0.1 kg <b>Agua</b><br>@ 101.325 kPa ; 18 °C |
| Presión de Vapor:<br>853 kPa<br>@ 294.25 K (21.1 °C)               | Porcentaje de Volatilidad:<br><b>ND</b>                             | Límite Superior de Inflamabilidad / Volatilidad:<br><b>9.5 %</b> | Límite Inferior de Inflamabilidad / Volatilidad:<br><b>2.2 %</b>                          |

### RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

**Medio de Extinción:**

|  |  |
|--|--|
| Agua:                                  | Se puede utilizar  |
| Espuma:                                | Se puede utilizar  |
| Dióxido de Carbono (CO <sub>2</sub> ): | Se puede utilizar  |
| Polvo Químico:                         | Se puede utilizar  |
| Otros Métodos:                         | Se pueden utilizar todos los medios de extinción conocidos |

**Equipo de Protección Especifico para el Combate de Incendios:**

Utilizar un aparato de respiración autónomo, así como ropa protectora retardante a la llama.

**Procedimiento y Precauciones Especiales durante el combate de Incendios:**

Los productos de combustión pueden ser tóxicos. Ante la exposición al calor intenso o fuego, el cilindro se vaciará rápidamente y/o se romperá violentamente. Mantener los envases y los alrededores fríos con agua pulverizada. Extinguir el incendio sólo cuando la fuga de gas pueda ser detenida. Si es posible, cortar la fuente del gas y dejar que el incendio se extinga por sí solo. No extinguir una fuga de gas inflamada si no es absolutamente necesario. Se puede producir la re-ignición espontánea explosiva. Extinguir los otros fuegos. Alejarse del envase y enfriarlo con agua desde un lugar protegido. Mantener fríos los cilindros adyacentes mediante pulverización con gran cantidad de agua hasta que el fuego se extinga por sí solo. En caso de que las llamas sean extinguidas accidentalmente, puede producirse una re-ignición explosiva, y por eso deben tomarse las medidas necesarias; p.ej: la evacuación total para proteger a las personas de los fragmentos del cilindro y del humo tóxico en caso de ruptura.

**Condiciones que Conducen a Otro Riesgo Especial:**

ND

**Productos de la Combustión que sean Nocivos para la Salud:**

ND

**Datos de Reactividad:**

|   |  |
|---|--|
| Condiciones de Estabilidad:               | Estable en condiciones normales.   |
| Condiciones de Inestabilidad:             | ND   |
| Incompatibilidad:                         | Oxígeno, Oxidantes.  |
| Residuos Peligrosos de la Descomposición: | La combustión incompleta puede formar Monóxido de Carbono.                                 |
| Polimerización Espontanea:                | ND   |
| Otros:                                    | Calor, llamas y chispas. Puede formar mezclas inflamables con el aire y agentes oxidantes. |

### RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

**Vía de Ingreso al Organismo:**

|             |  |
|-------------|--|
| Ingestión:  | La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.   |
| Inhalación: | A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia tan inadvertida y rápidamente que la víctima puede ser incapaz de protegerse. |
| Contacto:   | Sin efectos negativos  |

**Sustancia Química:**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Carcinogénica: | Sin efectos negativos |
| Mutagénica:    | Sin efectos negativos |
| Teratogénica:  | Sin efectos negativos |

**Información Complementaria:**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| CL <sub>50</sub> <sup>(11)</sup> : | NA |
| DL <sub>50</sub> <sup>(12)</sup> : | NA |

**Emergencia y Primeros Auxilios:**

Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónomo. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al médico. Brindar respiración artificial si se detiene la respiración.



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROPANO – C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> (GAS)

Clave del Documento:  
HDS-C3H8-GAS

Revisión No. :  
00

### Medidas Precautorias en Caso de:

Ingestión: ND

Inhalación: Salir al aire libre. Si la respiración es difícil o se detiene, proporcione respiración asistida. Se puede suministrar oxígeno suplementario. Si se detiene el corazón, el personal capacitado debe comenzar de inmediato la resucitación cardiopulmonar. En caso de dificultad respiratoria, brindar oxígeno.

Contacto: NA

### Otros Riesgos o Efectos a la Salud:

La exposición a una atmósfera con deficiencia de oxígeno puede causar los siguientes síntomas: Vértigo. Salivación. Náusea. Vómitos. Pérdida de movilidad / consciencia.

### Antídotos:

NA

### Información Importante para la Atención Médica Primaria:

NA

### Controles de Exposición:

Disposiciones de ingeniería: Es necesario garantizar la ventilación natural o a prueba de explosiones de manera que el gas inflamable no alcance su límite inferior de explosión.

Protección respiratoria: Disponer de aparato de respiración autónomo para uso en caso de emergencia.

Protección de las manos: Para el trabajo con cilindros se aconsejan guantes reforzados. La caducidad de los guantes seleccionados debe ser mayor que el periodo de uso previsto.

Protección de los ojos: Se aconseja el uso de gafas de protección durante la manipulación de cilindros.

Protección de la piel y del cuerpo: Durante la manipulación de cilindros se aconseja el uso de zapatos de protección. Llevar cuando sea apropiado ropa protectora retardante a la llama.

Instrucciones especiales de protección e higiene: Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados para evitar la acumulación de concentraciones superiores al límite de exposición.

## INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

### Procedimiento y Precauciones Inmediatas:

Evacuar al personal a zonas seguras. Retirar todas las fuentes de ignición. Nunca entrar en un espacio confinado u otra área, donde la concentración del gas inflamable sea superior al 10% de su nivel inferior de inflamabilidad. Ventilar la zona. No debe liberarse en el medio ambiente. No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa. Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura.

### Método de Mitigación:

Ventilar la zona. Acercarse cuidadosamente a las áreas sospechosas de haber fugas. Si es posible, detener el caudal de producto. Si la fuga tiene lugar en el cilindro o en su válvula, llamar al número de emergencia de INFRA. Si la fuga tiene lugar en la instalación del usuario, cerrar la válvula del cilindro, ventear la presión con seguridad y purgar el cilindro con gas inerte antes de intentar repararlo. Aumentar la ventilación en el área de liberación del gas y controlar las concentraciones.

## PROTECCION ESPECIAL ESPECÍFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

### Equipo de Protección Especial Especifico:

Utilizar un aparato de respiración autónomo, así como ropa protectora retardante a la llama.

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)</b> | <b>PROPANO – C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> (GAS)</b> |                      |
|   |   | Clave del Documento:<br>HDS-C3H8-GAS              | Revisión No. :<br>00 |

### INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor. Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emergencia. Debe portar el rombo de señalamiento de seguridad (gas no inflamable) con el número de naciones unidas ubicando en la unidad según NOM-004-STC/2008. Cada envase requiere una etiqueta de identificación con información de riesgos primarios y secundarios. La unidad deberá contar con su hoja de emergencia en transportación con la información necesaria para atender una emergencia según NOM-005-STC/2008.


Los cilindros deberán ser transportados en posición vertical y en unidades bien ventiladas, nunca transporte en el compartimiento de pasajeros del vehículo.

Incompatibilidad para el Transportes<sup>(16)</sup>:

No debe cargarse, transportarse o almacenarse junto con sustancias, materiales o residuos peligrosos con clase o división de riesgo 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3 Zona A, en la misma unidad o vehículo de transporte, así como el cualquier instalación de almacenamiento.

No debe cargarse, transportarse o almacenarse junto con sustancias, materiales o residuos peligrosos con clase o división de riesgo 1.4, 2.3 Zona B, 6.1 GEE / Zona A, 7, en la misma unidad o vehículo de transporte, así como el cualquier instalación de almacenamiento, a menos que se encuentren separados de manera tal que, en caso de derrame de los envases y embalajes, en condiciones de incidentes normales de transporte, no se propicie la mezcla y reacción de las sustancias, materiales o residuos peligrosos.

No. Guía Respuesta a Emergencias<sup>(17)</sup>: **115 Gases inflamables (incluyendo líquidos refrigerados)**

|  |   |   |
|--|---|---|
| División <sup>(15)</sup> :<br><br><b>2.1</b> | Riesgo Primario <sup>(15)(18)</sup> :<br><br><b>2.1</b><br><br> | Riesgo Secundario <sup>(15)(18)</sup> :<br><br><b>Ninguno</b> |
|--|---|---|

### INFORMACION SOBRE ECOLOGIA <sup>(19)</sup>

No hay datos disponibles sobre este producto.

Método de Eliminación de Desechos:

Contactar a INFRA si es necesaria información y asesoramiento. Devolver el producto no usado a INFRA en el cilindro original. No descargar en áreas donde hay riesgo de que se forme una mezcla explosiva con el aire. El gas residual debe ser quemado a través de un quemador adecuado que disponga de anti-retroceso de llama.

### PRECAUCIONES ESPECIALES

Manejo, Transporte y Almacenamiento:

Precauciones para una manipulación segura: Proteger los cilindros contra daños físicos; no tirar, no rodar, ni dejar caer. La temperatura en las áreas de almacenamiento no debe exceder los 50°C. Los gases comprimidos o líquidos criogénicos sólo deben ser manipulados por personas con experiencia y debidamente capacitadas. Antes de usar el producto, identificarlo leyendo la etiqueta. Antes del uso del producto se deben conocer y entender sus características así como los peligros relacionados con las mismas. En caso de que existan dudas sobre los procedimientos del uso correcto de un gas concreto, ponerse en contacto con INFRA. No quitar ni borrar las etiquetas entregadas por INFRA para la identificación del contenido de los cilindros. Para la manipulación de cilindros se deben usar, también para distancias cortas, carretillas destinadas al transporte de cilindros. No quitar el protector de seguridad de la válvula hasta que el cilindro no esté sujeto a la pared, mesa de trabajo o plataforma, y listo para su uso. Para quitar las protecciones demasiado apretadas u oxidadas usar una llave inglesa ajustable. Antes de conectar el envase comprobar la adecuación de todo el sistema de gas, especialmente los indicadores de presión y las propiedades de los materiales. Antes de conectar el envase para su uso, asegurar que se ha protegido contra la aspiración de retorno del sistema al envase. Asegurar que todo el sistema de gas es compatible con las indicaciones de presión y con los materiales de construcción. Asegurarse antes del uso de que no existan fugas en el sistema de gas Usar los equipos de regulación y de presión adecuados en todos los envases cuando el gas es transferido a sistemas con una presión menor que la del envase. No insertar nunca un objeto (p.ej. llave, destornillador, palanca, etc.) a las aberturas del protector de la válvula. Tales acciones pueden deteriorar la válvula y causar una fuga. Abrir la válvula lentamente. Si el usuario ve cualquier problema durante la manipulación de la

válvula del cilindro, debe interrumpir su uso y ponerse en contacto con INFRA. Cerrar la válvula del envase después de cada uso y cuando esté vacío, incluso si está conectado al equipo. Nunca intente reparar o modificar las válvulas de un envase o las válvulas de seguridad. Debe comunicarse inmediatamente a INFRA el deterioro de cualquier válvula. Cerrar la válvula después de cada uso y cuando esté vacío. Sustituir los protectores de válvulas o tapones y los protectores de los envases tan pronto como el envase sea desconectado. No someter los envases a golpes mecánicos anormales, que pueden deteriorar las válvulas o equipos de protección. Nunca intente levantar el cilindro / envase por el protector de la válvula. No usar envases como rodillos o soportes, o para cualquier otro propósito que no sea contener el gas, tal como ha sido suministrado. Nunca crear un arco voltaico en un cilindro de gas comprimido o hacer que el cilindro forme parte de un circuito eléctrico. No fumar durante la manipulación de productos o cilindros. Nunca re-comprimir el gas o la mezcla de gases sin consultarlo previamente con INFRA. Nunca intente transferir gases de un cilindro / envase a otro. Usar siempre válvulas anti-retorno en las tuberías. Purgar el aire del sistema antes de introducir el gas. Al devolver el cilindro instalar el tapón protector de la válvula o tapón protector de fugas. Nunca usar fuego directo o calentadores eléctricos para aumentar la presión en el envase. Los envases no deben ser sometidos a temperaturas superiores a los 50°C. Se debe evitar la exposición prolongada a temperaturas inferiores a los -30°C. Asegúrese que el equipo está adecuadamente conectado a tierra.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad: Los envases deben ser almacenados en un lugar especialmente construido y bien ventilado, preferiblemente al aire libre. Se deben almacenar los envases llenos de tal manera que los más antiguos sean usados en primer lugar. Tener en cuenta todas las leyes y requisitos locales sobre el almacenamiento de envases. Los envases almacenados deben ser controlados periódicamente en cuanto a su estado general y fugas. Proteger los envases almacenados al aire libre contra la corrosión y las condiciones atmosféricas extremas. Los envases no deben ser almacenados en condiciones que puedan acelerar la corrosión. Los envases deben ser almacenados en posición vertical y asegurados para prevenir las caídas. Las válvulas de los contenedores deben estar bien cerradas y donde sea necesario, las salidas de las válvulas deben ser protegidas con tapones. Los protectores de las válvulas o tapones deben estar en su sitio. Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Los envases deben ser almacenados en lugares libres de riesgo de incendio y lejos de fuentes del calor e ignición. Los cilindros llenos se deben separar de los vacíos. No permitir que la temperatura de almacenamiento alcance los 50°C. Prohibido fumar en las zonas de almacenamiento o durante la manipulación de productos o los envases. Colocar señales "Se prohíbe fumar y usar fuego abierto" en las áreas de almacenamiento. La cantidad almacenada de gases inflamables o tóxicos debe ser mínima. Devolver los envases con puntualidad.

Medidas técnicas/Precauciones: Los recipientes deben ser separados en el área de almacenamiento según las distintas categorías (p.e.: inflamable, tóxico, etc.) y conforme a la reglamentación local. Manténgase lejos de materias combustibles. Todo equipo eléctrico en áreas de almacenamiento debe ser compatible con los materiales inflamables almacenados. Los envases con gases inflamables deben ser almacenados lejos de otros materiales combustibles. Donde sea necesario, los envases de oxígeno y oxidantes deben ser separados de los gases inflamables por una separación resistente al fuego.

### INFORMACION DEL ETIQUETADO <sup>(20)</sup>

**Precauciones:**

**GAS Y LIQUIDO BAJO PRESION INFLAMABLE  
PUEDE FORMAR MEZCLAS EXPLOSIVAS CON EL AIRE  
PUEDE CAUSAR QUEMADURAS POR CONGELAMIENTO**

Manténgase alejado del calor, flama o chispa

Almacene y use con ventilación adecuada

Nunca coloque el cilindro en vehículos sin ventilación

El cilindro no debe exceder 52°C (125°F)

Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa

Cerrar válvula después de usar y cuando este vacío

Utilice dispositivo para evitar el retroceso en el flujo de la tubería

Usar de acuerdo a la hoja de seguridad



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

PROPANO – C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> (GAS)

Clave del Documento:  
HDS-C3H8-GAS

Revisión No. :  
00

### Primeros Auxilios:

Si se inhala traslade a un lugar fresco.

Si no respira dar respiración artificial, si sigue dificultándose brindar oxígeno, llame al medico.

En caso de quemaduras por congelamiento, pedir atención medica inmediatamente.

### Siglas y Referencias:

- (1) De acuerdo con: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIPAC).
- (2) No. CAS: Numero establecido por la Chemical Abstracts Service, de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicamente peligrosas en los centros de trabajo.
- (3) No. ONU: Numero signado a la Sustancia Peligrosa, según las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas, de acuerdo a la NOM-002-SCT/2003, Listado de las sustancias y materiales peligrosos mas usualmente.
- (4) IPVS (IDLH): Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud, de acuerdo al Pocket Guide to Chemical Hazards.
- (5) LMPE-PPT: Límite Máximo Permissible de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, Procesen o Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral.
- (6) LMPE-CT: Límite Máximo Permissible de Exposición para Corto Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, Procesen o Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral.
- (7) LMPE-P: Límite Máximo Permissible de Exposición Pico.
- (8) NFPA: Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicamente peligrosas en los centros de trabajo.
- (9) HMIS: Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (Hazardous Materials Identification System), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicamente peligrosas en los centros de trabajo.
- (10) Matheson Gas Data Book.
- (11) CL50: Concentración Letal para el 50% de la población experimentada.
- (12) DL50: Dosis Letal para el 50% de la población experimentada.
- (13) De acuerdo con: El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
- (14) De acuerdo con: NOM-004-SCT/2008 Sistema de Identificación de Unidades Destinadas al Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas.
- (15) De acuerdo con: NOM-002-SCT/2003, Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
- (16) De acuerdo con: NOM-010-SCT2/2009, Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
- (17) Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2008. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- (18) De acuerdo con: NOM-003-SCT/2008, Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
- (19) De acuerdo con: Las Disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en Materia de Agua, Aire, Suelo y Residuos Peligrosos.
- (20) CGA C-7 Guide to preparation of precautionary labeling and marking of compressed gas container.
- (21) NA: No Aplica.
- (22) ND: No Disponible.
- (23) De acuerdo con: OSHA/EPA Occupational Chemical Database. Exposure Guidelines (NIOSH)

